

A100/850 Alcamodul

FALSÍK ELŐTTI SZERELÉSI RENDSZER BEFALAZÁSHOZ

Alkalmazás:

- Fali WC-hez
- A tartófalhoz való be- és körbefalazáshoz – vizes eljárás
- A fali WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Jellemzők:

- A tartó elem biztosítja a magas csatlakozási merevséget
- A tartóelem mérete és szerkezete leegyszerűsíti a rendszer beépítését
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást, megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén, és tömpti a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Alkalmas a távolabbról való, vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes ALCAPLAST nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről/középről
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedél egyszerűsíti a szerelést, megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 862 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- Szükséges az aláfalazás vagy az M90-es tartóláb használata
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

Szabványok:

EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok:

Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési lyukakon keresztül	G1/2"
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Ajánlott víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa
Nagy öblítés	6–9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Higiénikus tartalék	3 l
A víz térfogata a tartályban	9 l
Terhelési próba	400 kg

Csomag tartalma:

- Tartály leeresztő, és töltőszelleppel
- Tartóelem
- Hollandi csatlakozó 1/2" vízcsatlakozás beépített sarokszeleppel Schell 1/2"-3/8"
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8x60 – 2 db, csavar Ø4,8x38 – 2 db, tipli Ø12 – 2 db, tipli Ø8 – 2 db
- Rögzítő anyag a WC csésze rögzítéshez: menetes szár M12 – 2 db, alátét 4 db, fedő 2 db, anya 2 db, menet védő 2 db
- Szennyvíz csőcsonk HT90/100 polipropilén
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvíz lefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelőnyílás fedél, a szerelőnyílás takarása beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele egyszerűen rövidíthető
- Kihúzható szerelőkonzolok 2 db

Logisztikai információk:

Súly (db)	6,92 kg
Méret (db)	1050x140x480 mm
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db

Rendelési szám:

Kód	EAN
A100/850	8594045938876

