

# Protector F1 500ml

## 57761

- Megvédi a fűtésrendszert a különböző fémek együttes jelenléte miatt kialakuló elektrokorrozíótól és csapvízből kiváló vízkőtől és segít megakadályozni a kazán idő előtti meghibásodását
- A rendszer Cleaner F3-mal történő tisztítását követően alkalmazva akár 15%-os gázmegtakarítás is elérhető
- Biztosítja a fűtési víz szabad áramlását a radiátorokban
- Csökkenti a karbantartási költségeket és a fűtésszámlát, növeli az energiahatékonyságot
- Segít teljesíteni a kazángyártó garanciális követelményeit
- Kiváló hatékonyság, nem mérgező, környezetbarát. NSF, KIWA és Belgauqua által jóváhagyott összetétel



A Protector F1 piacvezető inhibitor, mely megakadályozza a korróziót és a vízkőképződést a fűtési rendszerekben. Ez a hatékony keverék kiváló védelmet biztosít szerves részecskékből felépülő három inhibitor egyedi kombinációjának köszönhetően. Rátapad a fűtési rendszer fém alkatrészeire és megakadályozza a törmelék lerakódását, emellett az anódos inhibitorok reakcióba lépnek a rendszerben található fémfelületekkel védőréteget hozva létre. A katódos inhibitorok összekapcsolják a kemény víz sóit, oldhatatlan réteget képezve. A Fernox Protector F1 pH kiegyenlítő összetevőt is tartalmaz, amely biztosítja, hogy a rendszerben lévő víz pH szintje ne menjen 6,5 alá vagy 8,5 fölé, így optimálisan tartva a pH értéket, mely elengedhetetlen a korrózió és vízkőképződés megakadályozásához. A helyi előírásoknak és bevált gyakorlatoknak megfelelően, valamint a rendszer hosszú távú védelme érdekében a koncentrációt fenn kell tartani és ellenőrizni kell az éves kazán- vagy rendszerkarbantartás részeként. A Protector F1 kompatibilis az összes Fernox termékkel és használható a fűtési rendszerekben alkalmazott anyagokkal és fémekkel, beleértve az alumíniumot is.

### Használat

A Fernox Protector F1 hosszú távú védelmet nyújt a lakóépületek központi fűtési rendszereiben a belső korrózióval és a vízkőképződéssel szemben. Kiválóan alkalmas minden kazántípushoz, radiátorhoz és csővezeték- rendszerhez. A Protector F1 kompatibilis a fűtési rendszerekben használatos összes fémekkel és anyaggal Minden víztípushoz használható, legyen szó lágyított vagy akár ionmentes vízről. Egy adagnyi termék alkalmas nagyobb ingatlanok akár 16 radiátorból álló, vagy 130 literes fűtési rendszerének kezelésére, vagy 250 m<sup>2</sup>-nyi padlófűtési rendszer kezelésére. Nyitott rendszerek esetén adagolja a terméket a tágulási tartályon keresztül. Zárt rendszerek esetén használja a megfelelő adagolási pontot (pl. törölközőszárítót, vagy vezetékbe épített szűrőt). Alternatív megoldásként használjon megfelelő adagolóedényt, hogy a terméket a rendszerbe juttathassa. Egyvezetékes, indirekt hengerekben, pl. „Primatic” vagy hasonló, ivóvízhez használható vegyszer használata javasolt. A Protector F1 úgy került kialakításra, hogy kategóriájában a legjobb pH-puffer-képességgel rendelkezik, így képes a víz pH értékét 6,5 - 8,5 között tartani, ami optimális a egyes fémekből készült rendszerek védelmére. A BS 7593:2019-nek való megfelelés érdekében a Protector F1 szintjét évente ellenőrizni kell. A termék koncentrációja könnyen mérhető a helyszínen, amelyhez használja a Fernox Protector Test Kit-et vagy a Fernox Water Quality Test postai szolgáltatást. A BS 7593:2019 szerint a rendszereket 5 év elteltével újra fel kell tölteni az adott anyaggal, vagy laboratóriumi tesztet kell elvégezni, mint például a Fernox Water Quality Test.

„A központi fűtési rendszer és védelme a Fernox Cleaner F3, illetve a Fernox Protector F1 segítségével visszaállítja a hatékonyságot, amely így akár 15%-os gázmegtakarítást is eredményezhet minden alkalommal, amikor a helyiséget felfűti. Ez a megtakarítás egy átlagos otthon egy éves CO2 kibocsátásával egyenértékű, ami 110 kg-ot jelent.” Függetlenül tanúsított.

### Csomagolás, kezelés és biztonság

A Fernox Protector F1 500 ml-es kiszerelésben érhető el.

A Fernox Protector F1 emberi egészségre nem veszélyes, de mint minden vegyszer esetében, ez is gyermekektől elzárva tartandó. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

### Specifikáció

A Protector F1 organikus és nem organikus korrózió és vízkőgátlók keveréke.

Formátum: Folyadék

Szag: Aromás (enyhén)

Szín: Világossárga

pH (konc.): 8,3

pH (használat során): 7,8 - 8,5

Fajsúly: 1,135 20°C-on

#### Egy tétel

<b>Magasság (mm)</b>	182
<b>Szélesség (mm)</b>	88
<b>Mélység (mm)</b>	52
<b>Súly (kg)</b>	0.600
<b>Vonalkód (EAN)</b>	5014551577619

#### Csomagolás

<b>Magasság (mm)</b>	195
<b>Szélesség (mm)</b>	265
<b>Mélység (mm)</b>	180
<b>Súly (kg)</b>	6.130
<b>Szállítás típusa</b>	CP1 1200 x 1000
<b>Vonalkód (OCU)</b>	05014551577657

Utolsó módosítás

23-03-2021 (d/m/y)