

BEÜZEMELÉS ÉS KARBANTARTÁS

Alkalmazás és használat:

A konyhai szűrő FHCTF/FHCTF-1 az egyike a legegyszerűbb és legmegbízhatóbb megoldásoknak, amellyel megoldhatja a szennyezett víz minőségi problémáit a háztartásokban.

Az FHCTH szűrési eljárás 2 lépcsőből áll:

- Első szint (a mechanikai szűrés) közepes sodrott polypropilén (a szűrő fehér része) kiszűri: a sarat, port, nagyobb szennyeződések, rozsdát stb..

- Második szint: aktív széniszűrő (a szűrőbetét kék része) az organikus szennyeződések, klórt, növényvédőszeret, és más olyan anyagokat, amelyek a víz rossz ízét, színét és kellemetlen szagát okozzák. Az átlátszó szűrőház lehetővé teszi, hogy a szűrő tartalmát ellenőrizhessük. A váltócsap összekapcsolja a szűrőt a csaptelep kifolyócsapjával. A váltócsap lehetővé teszi, hogy nem szűrt, és meleg vizet is használhassunk (amely így nincs áteresztve a szűrőn), a mosogatáshoz, és egyéb konyhai célokra. Ez az opció megnöveli a készülék élettartamát.

Technikai jellemzők:

- Szűrőbetét kapacitása: 3-4000 liter, vagy kb. 6 hónap használatától függően.
- Szűrési sebessége: 3-5 liter/perc
- Minimális víznyomás: 2 bar
- Maximális víznyomás: 6 bar
- Maximális víz hőmérséklet: 5-38 C°

Beüzemelés:

Az asztali víztisztító nagyon egyszerűen felszerelhető. Egyszerűen le kell csavarni a csaptelep kifolyócsövéről a csapszűrőt (perlátort), és a helyére felcsavarni az útváltó csapot. Amennyiben a csaptelep végén lévő menethez a váltócsap nem illeszkedik, a szűrő helyébe közbetéthez csavarjuk fel a váltócsapot. Ritkán, de előfordul, hogy a hagyományos csaptelep végén keskenyebb átmérőjű csöcsönk van, esetleg szűrő nélkül. Ilyen csövek végére rugalmas csatlakozóval szerelhető fel a váltócsap. ***Felszerelését követően fél percig ajánljuk megnyitni a csaptelepet, míg a víztisztítóból a kisebb szemcséjű töltet részecskéket ki nem mossa a vízáram.***

Szűrőbetét csere:

1. Zárja el a váltócsapot. *Ne legyen víznyomás alatt a szűrőház!*
2. Csavarja le a tartozékként kapott szűrőház fogóval a szűrőházat, és távolítsa el a régi szűrőbetétet.
3. Alaposan mossa át a szűrőház belsejét forró vízzel.
4. Távolítsa el a védőfóliát az új szűrőbetétről.
5. Helyezze be az új szűrőbetétet a szűrőházba. Ellenőrizze az o-gyűrű pontos helyzetét a szűrőbetéten és a házon.
7. Csavarja helyére a szűrőházat, és húzza meg a szűrőház fogóval. Ne csavarja túl szorosra, nehogy megsérüljön az o-gyűrű vagy a menet.

Általában 3-6 havonta vagy 4000dm³ (liter) víz után a szűrőbetéteket ki kell cserélni. Gyakrabban történő csere is lehetséges nagyon rossz vízminőség vagy állandóan alacsony víznyomás esetén.

Figyelmeztetés:

Ne használja a szűrőbetétet forró víz szűrésére. Ez megrongálja a szűrőbetétet. Ne használja mikrobiológiai szennyezettség vagy ismeretlen minőségű víz tisztítására, fertőtlenítésre. A szűrő megfelelő működése érdekében használjon eredeti szűrőbetéteket és cserélje őket a fenti útmutatás alapján.