

Szűrőbetétek

Eldobható szűrőbetétek:

Anyaga: Polipropilén

Tulajdonságok:

<u>Magasság</u>	<u>Átmérő</u>	<u>Pórus méret</u>	<u>Teljesítmény</u>	<u>Kapacitás</u>
5"	2,5"	1µm, 5µm, 20µm, 50µm	10 l/min	10m ³ / 3-6 hónap
10"	2,5"	1µm, 5µm, 20µm, 50µm	20 l/min	20m ³ / 3-6 hónap
20"	2,5", 4"	1µm, 5µm, 20µm, 50µm	40 l/min	40m ³ / 3-6 hónap
30"	2,5"	1µm, 5µm,	60 l/min	60m ³ / 3-6 hónap
40"	2,5"	1µm, 5µm,	80 l/min	80m ³ / 3-6 hónap

Felhasználási terület: Műanyag vagy fém szűrőházban, hideg víz mechanikus szűrésre ajánlott, csekély beruházás, nagyfokú szűrési biztonság. 10" –os méretben meleg víz szűrésére is alkalmas betét rendelhető.

Mosható szűrőbetétek:

Anyaga: Polipropilén

Tulajdonságok:

<u>Magasság</u>	<u>Átmérő</u>	<u>Pórus méret</u>	<u>Teljesítmény</u>
5"	2,5"	100µm	20 l/min
10"	2,5"	100µm	20 l/min

Felhasználási terület: Műanyag szűrőházban, hideg víz mechanikus szűrésre ajánlott, fontos az időszakos átmosás és fertőtlenítés elvégzése. 10" –os méretben meleg víz szűrésére is alkalmas betét rendelhető.

Polifoszfát adagoló betét:

Töltet anyaga: Polifoszfát

Tulajdonságok:

<u>Magasság</u>	<u>Átmérő</u>
5"	2,5"
10"	2,5"

Felhasználási terület: Műanyag szűrőházban, max. 45C°-os vízhez a vízkő lerakódásának megakadályozására, ezen víz emberi fogyasztásra nem ajánlott.

Aktívszén szűrőbetétek:

Töltet anyaga: Nagy felületű aktívszén

Tulajdonságok:

<u>Magasság</u>	<u>Átmérő</u>	<u>Pórus méret</u>	<u>Teljesítmény</u>	<u>Kapacitás</u>
5"	2,5"	10µm	6 l/min	4m ³ / 3-6 hónap
10"	2,5"	10µm	15 l/min	8m ³ / 3-6 hónap

Felhasználási terület: Műanyag szűrőházban, hideg vízhez, az aktív szén szűrő réteg kiszűri a vízből az elszíneződést okozó lebegőanyagokat (pl. homok, iszap), valamint a kellemetlen szag- és íz anyagokat, alkalmas továbbá a trihalometánok és a trihaloetilén eltávolítására, valamint a klór megkötésére is. 10"-os méretben ezüstözött változatban is elérhető, amely mindezek mellett antibakteriális hatású is.